Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

Messing inbouwwandarmatuur · 40° of asymmetrisch · 210 mm

Sheliak



Een rechthoekig inbouwwandarmatuur met een frontplaat van massief messing, geschikt voor historische gebouwen en horecaprojecten. Het geeft 900 lm uit 11 W met een symmetrische bundel van 40° of een asymmetrische bundel.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 900 lm, 11 W
- 2700 K, 3000 K of 4000 K
- Symmetrische optiek van 40° of asymmetrische optiek
- IP65 en IK10
- Voorbekabeld met 0,5 m kabel, 220–240 V AC

900 lm	11 W	1	IP65
Lichtstroom	Vermogen	uitvoering	Beschermingsgraad

TOEPASSINGEN

Erfgoed en openbare gebouwen · Hotels en horeca · Landschap en tuinen

Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

UITVOERINGEN EN LICHT

Uitvoering	Afmetingen	Lichtstroom	Vermogen	Lichtrendement	Kleurtemperatuur	Dimmen / regeling
Sheliak 11 W	Frontplaat 210 × 91 mm, inbouwdiepte 86,5 mm	900 lm	11 W	82 lm/W	2700 · 3000 · 4000 K	Aan/uit

LICHT EN OPTIEK

Kleuruitvoeringen	Monochroom wit
Optiek	40° · Asymmetrisch
Lichtbron	Lichtstroom zoals vermeld op de productpagina van de leverancier, kleurtemperatuur niet vermeld, tolerantie ±10%. Levensduur L80B10 ≥60.000 h.

FYSIEK

Materiaal	Frontplaat van messing, glas
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Voeding	220–240 V AC
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +55 °C
Kleur behuizing	Messing

Specificeert u dit product?

Fotometrische IES/LDT-bestanden, installatiehandleidingen en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar. We maken ook lichtberekeningen en richtplannen voor uw project.

VOORLOPIG