Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Mosiężna wpuszczana oprawa ścienna · 40° lub asymetryczna · 210 mm

Sheliak



Prostokątna wpuszczana oprawa ścienna z płytą czołową z litego mosiądzu, odpowiednia do budynków zabytkowych i obiektów hotelarsko-gastronomicznych. Daje 900 lm przy 11 W, z symetrycznym strumieniem 40° lub asymetrycznym.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 900 lm, 11 W
- 2700 K, 3000 K lub 4000 K
- Optyka symetryczna 40° lub asymetryczna
- IP65 i IK10
- Fabrycznie podłączony przewód 0,5 m, 220–240 V AC

900 lm	11 W	1	IP65
Strumień świetlny	Moc	wersja	Stopień ochrony

ZASTOSOWANIA

Zabytki i budynki publiczne · Hotele i gastronomia · Tereny zielone i ogrody

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WERSJE I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Sheliak 11 W	płyta czołowa 210 × 91 mm, głębokość zabudowy 86,5 mm	900 lm	11 W	82 lm/W	2700 · 3000 · 4000 K	Wł./wył.

ŚWIATŁO I OPTYKA

Wersje barwne	Biały monochromatyczny
Optyka	40° · Asymetryczny
Źródło światła	Lumeny według strony produktu dostawcy, bez podania temperatury barwowej, tolerancja ±10%. Trwałość L80B10 ≥60 000 h.

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Mosiężna płyta czołowa, szkło
Stopień ochrony	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zasilanie	220–240 V AC
Temperatura pracy	od -20 °C do +55 °C
Kolor obudowy	Mosiądz

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE