Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Wpuszczana oprawa ścienna · 40° lub asymetryczna · 210 mm

# Sulafat



Prostokątna wpuszczana oprawa ścienna z płytą czołową z aluminium lub stali nierdzewnej, do schodów, ramp i tarasów. Daje 900 lm przy 11 W, z symetrycznym strumieniem 40° lub asymetrycznym.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 900 lm, 11 W
- 2700 K, 3000 K lub 4000 K
- Optyka symetryczna 40° lub asymetryczna
- IP65 i IK10
- Fabrycznie podłączony przewód 0,5 m, 220–240 V AC

| 900 lm | 11 W | 1 | IP65 |
|---|---|---|---|
| Strumień świetlny | Moc | wersja | Stopień ochrony |

## ZASTOSOWANIA

Tereny zielone i ogrody · Hotele i gastronomia · Elewacje budynków

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

## WERSJE I ŚWIATŁO

| Wersja | Wymiary | Strumień | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Ściemnianie / sterowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sulafat 11 W** | płyta czołowa 210 × 91 mm, głębokość zabudowy 86,5 mm | 900 lm | 11 W | 82 lm/W | 2700 · 3000 · 4000 K | Wł./wył. |

## ŚWIATŁO I OPTYKA

| | |
|---|---|
| Wersje barwne | Biały monochromatyczny |
| Optyka | 40° · Asymetryczny |
| Źródło światła | Lumeny według strony produktu dostawcy, bez podania temperatury barwowej, tolerancja ±10%. Trwałość L80B10 ≥60 000 h. |

## PARAMETRY FIZYCZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | Płyta czołowa z aluminium lub stali nierdzewnej, szkło |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zasilanie | 220–240 V AC |
| Temperatura pracy | od -20 °C do +55 °C |
| Kolor obudowy | Aluminium · Stal nierdzewna |

**Specyfikują Państwo ten produkt?**

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE