Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Segnapasso da incasso a parete a bianco dinamico · 210 mm

Tarazed



Un segnapasso rettangolare da incasso a parete con luce a bianco dinamico e placca frontale in acciaio per ambiente marino. Funziona a 12 o 24 V DC con un driver a tensione costante, fino a 9 W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bianco dinamico, fino a 9 W
- 12 V o 24 V DC, classe di isolamento III
- IP65 e IK10
- Cavo precablato da 0,5 m
- Placca frontale 210 × 91 mm

9 W	1	IP65
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità · Facciate di edifici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Tarazed bianco dinamico 9 W	Placca frontale 210 × 91 mm, profondità d'incasso 86,5 mm	9 W	–	On/off

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco dinamico
Sorgente luminosa	Lumen, gamma CCT regolabile e angolo del fascio non pubblicati. 9 W è il consumo massimo. Durata L80B10 ≥60.000 h.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Placca frontale in acciaio per ambiente marino, vetro
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12 V o 24 V DC (driver a tensione costante)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO