> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Linea lineare da incasso a terra opale RGB · 332–1482 mm

Taygeta



La versione RGB dell'incasso a terra lineare opale, con driver DMX integrato per linee continue a colori variabili. Condivide il carico puntuale di 3,5 t e la carrabilità a bassa velocità fino a 14 t.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fino a 24 W/m RGB
- 24 lunghezze da 332 a 1482 mm
- Driver DMX integrato, 24 V DC
- Carico puntuale 3,5 t; carrabile a bassa velocità da veicoli fino a 14 t
- IP68 e IK10

7–35 W	24	IP68
Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Taygeta 332 RGB	332 mm	7 W	–	DMX
Taygeta 382 RGB	382 mm	8 W	–	DMX
Taygeta 432 RGB	432 mm	10 W	–	DMX
Taygeta 482 RGB	482 mm	11 W	–	DMX
Taygeta 532 RGB	532 mm	12 W	–	DMX
Taygeta 582 RGB	582 mm	13 W	–	DMX
Taygeta 632 RGB	632 mm	14 W	–	DMX
Taygeta 682 RGB	682 mm	16 W	–	DMX
Taygeta 732 RGB	732 mm	17 W	–	DMX
Taygeta 782 RGB	782 mm	18 W	–	DMX
Taygeta 832 RGB	832 mm	19 W	–	DMX
Taygeta 882 RGB	882 mm	20 W	–	DMX

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Taygeta 932 RGB	932 mm	22 W	–	DMX
Taygeta 982 RGB	982 mm	23 W	–	DMX
Taygeta 1032 RGB	1032 mm	24 W	–	DMX
Taygeta 1082 RGB	1082 mm	25 W	–	DMX
Taygeta 1132 RGB	1132 mm	26 W	–	DMX
Taygeta 1182 RGB	1182 mm	28 W	–	DMX
Taygeta 1232 RGB	1232 mm	29 W	–	DMX
Taygeta 1282 RGB	1282 mm	30 W	–	DMX
Taygeta 1332 RGB	1332 mm	31 W	–	DMX
Taygeta 1382 RGB	1382 mm	32 W	–	DMX
Taygeta 1432 RGB	1432 mm	34 W	–	DMX
Taygeta 1482 RGB	1482 mm	35 W	–	DMX

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGB
Ottiche	Largo (diffusore opale)
Sorgente luminosa	Lumen non pubblicati; efficienza per canale R 16, G 37, B 11 lm/W. Watt per lunghezza dalla tabella delle lunghezze del produttore (max 24 W/m).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo e manicotto in alluminio estruso, diffusore in policarbonato opale
Grado di protezione	IP68
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	24 V DC
Temperatura di esercizio	da –35 a +50 °C
Colore del corpo	Alluminio

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO