> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Incasso a terra RGB compatto · 96 mm

# Tejat



La versione RGB a colori variabili dell'incasso a terra uplight da 96 mm, con corpo in acciaio inox. Funziona a 6 W con alimentazione a 12 o 24 V DC.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 6 W RGB
- Fascio da 10°, 20° o 45°
- 12 o 24 V DC, dimmerazione on/off o PWM
- IP67 e IK10
- Placca frontale tonda o quadrata

| 57 lm | 6 W | 1 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso | Potenza | versione | Grado di protezione |

## APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

## VERSIONI E LUCE

| Versione | Dimensioni | Emissione | Potenza | Efficienza | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tejat 96 RGB** | 96 × 96 mm | 57 lm | 6 W | 10 lm/W | – | On/off · PWM |

## LUCE E OTTICHE

| | |
|---|---|
| Versioni di colore | RGB |
| Ottiche | 10° · 20° · 45° |
| Sorgente luminosa | Lumen come pubblicati dal produttore (base di riferimento non indicata). |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Materiale | Corpo in acciaio inox, vetro |
| Grado di protezione | IP67 |
| Resistenza agli urti | IK10 |
| Alimentazione | 12 o 24 V DC |
| Temperatura di esercizio | da –20 a +55 °C |
| Colore del corpo | Acciaio inox |

**State prescrivendo questo prodotto?**

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO