Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Applique cilindrica · up/down o solo verso l'alto · Ø120 mm

Thuban



Un cilindro di medie dimensioni in alluminio pressofuso per il grazing o il washing delle pareti con luce verso l'alto, oppure verso l'alto e verso il basso. Ogni testa monta un LED COB fino a 1070 lm, con fasci da uno stretto 8° a un ampio 60°.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Versione up/down (2 × 1070 lm, 22 W) o solo verso l'alto
- Angoli del fascio di 8°, 18°, 36° o 60°
- 3000 K, 4000 K o 5000 K
- Controllo on/off o DALI
- IP54, copertura in vetro temprato

Altri colori RAL su richiesta.

1070–2140 lm	22 W	2	IP54
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Hotel e ospitalità · Edifici storici e pubblici

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Thuban up/down (2 × 9 W) 1,88 kg	275 × Ø120 mm, sporgenza 204 mm	2140 lm	22 W	97 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	On/off · DALI
Thuban solo verso l'alto (1 × 9 W)	275 × Ø120 mm, sporgenza 204 mm (corpo up/down; disegno separato non pubblicato)	1070 lm	–	–	3000 · 4000 · 5000 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	8° · 18° · 36° · 60°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso LED 'fino a' del fornitore di 1070 lm per testa (due teste nella versione up/down); la CCT di riferimento non è indicata. 22 W è il consumo totale della versione up/down; la potenza della versione solo verso l'alto non è pubblicata. Efficienza del driver >92%, durata nominale >50.000 h.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, copertura in vetro temprato
Grado di protezione	IP54
Alimentazione	230 V AC, 50 Hz
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C
Colore del corpo	RAL 7015 grigio ardesia

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO