Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Incasso a terra RGBW medio · 112 mm

Wasat



La versione RGBW a colori variabili dell'incasso a terra uplight da 112 mm. Assorbe 24 W con alimentazione a 12 o 24 V DC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 24 W RGBW, 680 lm
- Fascio da 15° o 30°
- 12 o 24 V DC, dimmerazione on/off o PWM
- IP67 e IK10
- Placca frontale tonda o quadrata

680 lm	24 W	1	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Facciate di edifici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Wasat 112 RGBW	112 × 148 mm	680 lm	24 W	28 lm/W	–	On/off · PWM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW
Ottiche	15° · 30°
Sorgente luminosa	Lumen come pubblicati dal produttore (base di riferimento non indicata).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Frontale in acciaio inox, vetro
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12 o 24 V DC
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO