Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Incasso a terra uplight compatto · 96 mm

Zosma



Un incasso a terra uplight da 96 mm disponibile in acciaio inox 316L, alluminio pressofuso od ottone, per alimentazione a 12/24 V DC o a rete. Emette 525–650 lm con 5–7 W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 5–7 W, 525–650 lm a seconda della versione
- Fascio da 10°, 20° o 45°
- Versioni a bassa tensione (12/24 V DC) o a rete 230 V
- IP67 e IK10
- Placca frontale tonda o quadrata

525–650 lm	5–7 W	5	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Facciate di edifici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Zosma inox, 12/24 V	96 × 96 mm	650 lm	6 W	108 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM
Zosma inox, 230 V	96 × 96 mm	650 lm	7 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off
Zosma alluminio, 230 V	94 × 92 mm	525 lm	5 W	105 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off
Zosma ottone, 12/24 V	97 × 96 mm	650 lm	6 W	108 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM
Zosma ottone, 230 V	97 × 96 mm	650 lm	7 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	10° · 20° · 45°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso luminoso pubblicato dal produttore (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). La versione inox a 12/24 V è pubblicata solo con 10° e 20°.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in acciaio inox 316L, alluminio pressofuso o ottone; vetro
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12/24 V DC o 220–240 V AC, a seconda della versione
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox (316L) · Alluminio · Ottone

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO