Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Sospensione acustica · Ø700 / Ø1000 / Ø1400

Adagio



Una sospensione acustica rotonda in feltro di PET riciclato, in tre dimensioni. Un pannello LED integrato con diffusore prismatico illumina il tavolo o la scrivania sottostante, mentre il paralume in feltro assorbe il rumore alle frequenze del parlato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tre dimensioni: Ø700, Ø1000 e Ø1400 mm
- Tunable white 2700–6500 K su 700 e 1000
- Diffusore prismatico per una luce diretta confortevole
- 18 colori di feltro

18 COLORI DI FELTRO

Ghost White · Bisque · Grigio nebbia · Grigio caldo · Grigio freddo · Grigio tenue
Carbone · Nero · Menta pastello · Faded Jade · Foresta · Oliva
Ocra · Peperoncino · Rosé · Lavanda · Oceano · Mezzanotte

880–4410 lm
Flusso luminoso

52–72 lm/W
Efficienza luminosa

3
versioni

>80 CRI
Resa cromatica

0,45
Coefficiente di assorbimento ponderato αw
Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

APPLICAZIONI

Ristoranti, caffè e bar · Uffici e sale riunioni

PROVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Adagio 700 3,3 kg	Ø700 × 250 mm	880 lm	17 W	52 lm/W	<22	2700 · 3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K	Taglio di fase (trailing edge) · DALI
Adagio 1000 9,5 kg	Ø1000 × 300 mm	2605 lm	36 W	72 lm/W	<22	2700 · 3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K	Taglio di fase (trailing edge) · DALI
Adagio 1400 19,6 kg	Ø1400 × 400 mm	4410 lm	64 W	69 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	DALI · Push-dim

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa Pannello LED integrato con diffusore prismatico

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Coefficiente di assorbimento ponderato αw	0,45
Norme di prova	ISO 354

Area di assorbimento equivalente per apparecchio

Adagio 700	0,8 m²
Adagio 1000	1,6 m²
Adagio 1400	3,05 m²

Calcolata dal produttore in base alla superficie di feltro (ponderata sul parlato), non misurata sul singolo apparecchio.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro PET (100% poliestere), almeno 60% di PET riciclato post-consumo
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe B
Contenuto riciclato	Almeno 60% di PET riciclato post-consumo (feltro)
Grado di protezione	IP20

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO