Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Colgante acústica · plana / redonda / oval / asimétrica · S / M / L

Calando



Una luminaria colgante escultórica de aletas radiales de fieltro de PET alrededor de un downlight LED multilente, con un suave halo de color que ilumina el fieltro desde dentro. Cuatro formas (plana, redonda, oval y asimétrica), cada una en tres tamaños.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuatro formas: plana, redonda, oval y asimétrica
- Tres tamaños; opción de alto flujo en el tamaño L
- Downlight UGR <19 con halo de acento en blanco cálido, ámbar o azul
- Luz principal de 2700, 3000 o 4000 K
- Control encendido/apagado, DALI, push-dim o Casambi; suspensión de 1500 o 3000 mm

12 COLORES DE FIELTRO

Blanco · Azul cielo claro · Mostaza · Camel · Marrón · Rubí
Verde negruzco · Azul oscuro · Gris africano · Hierro · Gris oscuro · Negro

1315–3507 lm
Flujo luminoso

140–148 lm/W
Eficacia

4
versiones

>80 CRI
Reproducción cromática

APLICACIONES

Restaurantes, cafeterías y bares · Comercios y espacios públicos · Oficinas y salas de reuniones

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

TAMAÑOS Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	UGR	Temperatura de color	Regulación / control
Calando S	Plana Ø655 × 350 · Redonda Ø550 × 385 · Ovalada 535 × 520 · Asimétrica 605 × 460 × 630 mm	1315 lm	9,4 W	140 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	Encendido/apagado · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando M	Plana Ø980 × 520 · Redonda Ø825 × 590 · Ovalada 810 × 775 · Asimétrica 910 × 690 × 950 mm	1973 lm	14,1 W	140 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	Encendido/apagado · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando L	Plana Ø1305 × 695 · Redonda Ø1105 × 770 · Ovalada 1080 × 1035 · Asimétrica 1215 × 920 × 1260 mm	2680 lm	18,1 W	148 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	Encendido/apagado · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando L · alto flujo	Como Calando L	3507 lm	25,1 W	140 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	Encendido/apagado · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)

Todas las versiones: Reproducción cromática CRI >80 · Fuente de luz Downlight LED multilente, haz de 60°, más un halo de acento de color de 1,5 W / 60 lm sobre el fieltro en blanco cálido, ámbar o azul (lúmenes principales a 4000 K)

ACÚSTICA

Valor del material de fieltro: las prestaciones del producto terminado deben confirmarse mediante informe de ensayo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Aletas de fieltro de PET; carcasa de acero
Grado de protección	IP20
Color del cuerpo	Negro

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, los certificados de ensayo y las guías de instalación están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos lumínicos y acústicos para su proyecto.

PROVISIONAL