Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Applique acustica · piatta / rotonda / ovale / asimmetrica · S / M / L

Calando Wall



La versione a parete di Calando: un mezzo paralume di alette radiali in feltro attorno a un LED multilente, con luce diretta e indiretta e un bagliore colorato sul feltro. È disponibile nelle stesse quattro forme e tre dimensioni della sospensione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Quattro forme: piatta, rotonda, ovale e asimmetrica
- Tre dimensioni; opzione ad alto flusso sulla taglia L
- Luce diretta/indiretta con bagliore d'accento bianco caldo, ambra o blu
- Luce principale 2700, 3000 o 4000 K
- Controllo on/off, DALI, push-dim o Casambi

12 COLORI DI FELTRO

Bianco · Azzurro cielo chiaro · Senape · Cammello · Marrone · Rubino
Verde nerastro · Blu scuro · African Grey · Ferro · Grigio scuro · Nero

658–1753 lm	140–147 lm/W	4	>80 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Ristoranti, caffè e bar · Negozi e spazi pubblici · Sanità e strutture di assistenza

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Calando Wall S	Piatto 655 × 355 × 350 · Rotondo 550 × 310 × 385 · Ovale 535 × 300 × 520 · Asimmetrico 605 × 260 × 630 mm	658 lm	4,7 W	140 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando Wall M	Piatto 980 × 520 × 520 · Rotondo 825 × 445 × 590 · Ovale 810 × 435 × 775 · Asimmetrico 910 × 375 × 950 mm	1096 lm	7,8 W	141 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando Wall L	Piatto 1305 × 685 × 695 · Rotondo 1105 × 585 × 770 · Ovale 1080 × 570 × 1035 · Asimmetrico 1215 × 495 × 1265 mm	1340 lm	9,1 W	147 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)
Calando Wall L · alto flusso	Come Calando Wall L	1753 lm	12,5 W	140 lm/W	<19	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Casambi (Bluetooth)

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa Downlight LED multilente, fascio 60°, più un bagliore d'accento colorato da 0,8 W / 30 lm sul feltro in bianco caldo, ambra o blu (lumen principali a 4000 K)

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Alette in feltro PET; corpo in acciaio
Grado di protezione	IP20
Colore del corpo	Nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVISORIO