Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Sospensione acustica · Ø800 / Ø1200 / Ø1800 / ovale

# Cantabile



Una sospensione composta da petali curvi in feltro sovrapposti attorno a un anello centrale, con un downlight LED diffuso al centro. Una parte della luce passa tra i petali, creando un morbido alone attorno al paralume oltre alla luce sul tavolo.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tre dimensioni rotonde (Ø800, Ø1200, Ø1800 mm) e un ovale da 1650 mm
- Tunable white 2700–6500 K su 800 e 1200
- Fino a 6870 lm sul 1800
- 18 colori di feltro

## 18 COLORI DI FELTRO

Ghost White · Bisque · Grigio nebbia · Grigio caldo · Grigio freddo · Grigio tenue
Carbone · Nero · Menta pastello · Faded Jade · Foresta · Oliva
Ocra · Peperoncino · Rosé · Lavanda · Oceano · Mezzanotte

**1812–6870** lm
Flusso luminoso

**91–134** lm/W
Efficienza luminosa

**4**
versioni

**>80** CRI
Resa cromatica

**0,45**
Coefficiente di assorbimento ponderato αw
Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

## APPLICAZIONI

Ristoranti, caffè e bar · Negozi e spazi pubblici

PROVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

## DIMENSIONI E LUCE

| Versione | Dimensioni | Flusso | Potenza | Efficienza | UGR | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cantabile 800** 5,9 kg | Ø800 × 250 mm | 1812 lm | 17 W | 107 lm/W | <22 | 2700 · 3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K | Taglio di fase (trailing edge) · DALI |
| **Cantabile 1200** 11,8 kg | Ø1200 × 325 mm | 3280 lm | 36 W | 91 lm/W | <22 | 2700 · 3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K | Taglio di fase (trailing edge) · DALI |
| **Cantabile 1800** 27,7 kg | Ø1800 × 480 mm | 6870 lm | 64 W | 107 lm/W | <19 | 2700 · 3000 · 4000 K | DALI |
| **Cantabile ovale** 9,8 kg | 1650 × 750 × 225 mm | 4290 lm | 32 W | 134 lm/W | <19 | 3000 · 4000 K | DALI |

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa LED integrato; diffusore opale (800, 1200) o diffusore prismatico (1800, ovale)

## ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

| | |
|---|---|
| Coefficiente di assorbimento ponderato αw | 0,45 |

**Area di assorbimento equivalente per apparecchio**

| | |
|---|---|
| Cantabile 800 | 0,73 m² |
| Cantabile 1200 | 1,71 m² |
| Cantabile 1800 | 4,56 m² |
| Cantabile ovale | 1,04 m² |

Calcolata dal produttore in base alla superficie di feltro (ponderata sul parlato), non misurata sul singolo apparecchio.

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Materiale | Feltro PET (100% poliestere), almeno 60% di PET riciclato post-consumo |
| Classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 Classe B |
| Contenuto riciclato | Almeno 60% di PET riciclato post-consumo (feltro) |
| Grado di protezione | IP20 |

**State prescrivendo questo prodotto?**

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO