Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Sospensione acustica · Ø1200

Coda



Un ampio disco piatto in feltro PET stampato con un anello di luce LED opale inserito sul lato inferiore. Sospeso orizzontalmente con sospensione singola o multipla, illumina l'area sottostante mentre il feltro assorbe e diffonde il suono.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Disco in feltro stampato Ø1200 mm, profondità 78 mm
- Anello LED opale Ø600 mm, luce diretta
- 2700, 3000 o 4000 K; CRI >80 o >90
- Controllo on/off, DALI, push-dim o Bluetooth
- 18 colori di feltro

18 COLORI DI FELTRO

Bianco perla · Beige · Sabbia · Rovere chiaro · Rovere scuro · Marrone cocco
Grigio · Grigio scuro · Nero · Arancione tramonto · Pink Lemonade · Rosso granato
Bordeaux · Verde muschio · Verde foresta · Turchese acqua · Blu granito · Blu profondo

Corpo in altri colori RAL su richiesta.

2370 lm	61 lm/W	1	>80 o >90 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versione	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Ristoranti, caffè e bar · Scuole e università

PROVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Coda Ø1200	Ø1200 × 78 mm; anello luminoso Ø600	2370 lm	39 W	61 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Bluetooth

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 o >90 · Sorgente luminosa Anello di luce LED con diffusore opale, solo diretto (lumen a 4000 K)

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro PET stampato 3D (circa 1500 g/m²); corpo dell'apparecchio in alluminio
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0; ASTM E84 Classe A
Contenuto riciclato	60% PET riciclato (da bottiglie di plastica); riciclabile al 100%
Colore del corpo	Bianco · Grigio · Antracite · Nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO