Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Aplique acústico · 1600 mm

Corale



Un cilindro alto revestido de fieltro que se monta en vertical sobre la pared, con un tubo LED en su interior que baña la pared con un suave resplandor. Lleva fieltro absorbente a las paredes de pasillos, recepciones y comedores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1600 mm de alto, Ø200 mm
- CRI 95, 2700, 3000 o 4000 K
- Regulación por corte de fase o DALI
- Soporte de pared negro
- 18 colores de fieltro

18 COLORES DE FIELTRO

Blanco fantasma · Bizcocho · Gris niebla · Gris cálido · Gris frío · Gris tenue

Carbón · Negro · Menta pastel · Jade desvaído · Bosque · Oliva

Ocre · Guindilla · Rosé · Lavanda · Océano · Medianoche

520 lm
Flujo luminoso

22 lm/W
Eficacia

1
versión

95 CRI
Reproducción cromática

0,45
Coeficiente de absorción ponderado αw
Valor del material de fieltro: las prestaciones del producto terminado deben confirmarse mediante informe de ensayo.

APLICACIONES

Restaurantes, cafeterías y bares · Comercios y espacios públicos

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

TAMAÑOS Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	UGR	Temperatura de color	Regulación / control
Corale 1600 2,5 kg	Ø200 × 1600 mm	520 lm	24 W	22 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	Corte de fase (trailing edge) · DALI

Todas las versiones: Reproducción cromática CRI 95 · Fuente de luz Tubo LED integrado con difusor acrílico

ACÚSTICA

Valor del material de fieltro: las prestaciones del producto terminado deben confirmarse mediante informe de ensayo.

Coeficiente de absorción ponderado αw	0,45
Normas de ensayo	ISO 354

Área de absorción equivalente por luminaria

Corale 1600	0,75 m²

Calculada por el fabricante a partir de la superficie de fieltro (ponderada para la palabra), no medida por luminaria.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Fieltro de PET (100 % poliéster), al menos un 60 % de PET reciclado posconsumo
Clasificación de reacción al fuego	EN 13501-1 clase B
Contenido reciclado	Al menos un 60 % de PET reciclado posconsumo (fieltro)
Grado de protección	IP20
Color del cuerpo	Soporte de pared negro

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, los certificados de ensayo y las guías de instalación están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos lumínicos y acústicos para su proyecto.

PROVISIONAL