Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Lineare acustica · 1290 / 2520 mm

Legato



Un apparecchio lineare a sospensione con un sandwich di feltro acustico sopra la linea di luce. Scegliete un riflettore cubico per un abbagliamento molto basso sui videoterminali, oppure un diffusore prismatico con più opzioni di dimmerazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Due lunghezze: 1290 e 2520 mm
- Altezza del feltro 200, 300 o 400 mm
- Riflettore cubico (UGR < 10) o diffusore prismatico (UGR < 19)
- 3000 K o 4000 K
- 18 colori di feltro

18 COLORI DI FELTRO

Ghost White · Bisque · Grigio nebbia · Grigio caldo · Grigio freddo · Grigio tenue
Carbone · Nero · Menta pastello · Faded Jade · Foresta · Oliva
Ocra · Peperoncino · Rosé · Lavanda · Oceano · Mezzanotte

1810–4140 lm
Flusso luminoso

121–128 lm/W
Efficienza luminosa

4
versioni

>80 CRI
Resa cromatica

1,00
Coefficiente di assorbimento ponderato αw
Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Legato 1290 · riflettore cubico 4,1 kg	1290 × 56 mm, feltro alto 200 / 300 / 400 mm	2070 lm	17 W	122 lm/W	<10	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Legato 1290 · diffusore prismatico 4,1 kg	1290 × 56 mm, feltro alto 200 / 300 / 400 mm	1810 lm	15 W	121 lm/W	<19	3000 · 4000 K	Taglio di fase (trailing edge) · DALI · Push-dim
Legato 2520 · riflettore cubico 9 kg	2520 × 56 mm, feltro alto 200 / 300 / 400 mm	4140 lm	34 W	122 lm/W	<10	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Legato 2520 · diffusore prismatico 9 kg	2520 × 56 mm, feltro alto 200 / 300 / 400 mm	3846 lm	30 W	128 lm/W	<19	3000 · 4000 K	Taglio di fase (trailing edge) · DALI · Push-dim

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa LED lineare integrato con riflettore cubico o diffusore prismatico

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Coefficiente di assorbimento ponderato αw	1,00
Norme di prova	ISO 354

Area di assorbimento equivalente per apparecchio

Legato 1290 · riflettore cubico	0,53 m²
Legato 1290 · diffusore prismatico	0,53 m²
Legato 2520 · riflettore cubico	1,11 m²
Legato 2520 · diffusore prismatico	1,11 m²

Calcolata dal produttore in base alla superficie di feltro (ponderata sul parlato), non misurata sul singolo apparecchio.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro PET (100% poliestere), almeno 60% di PET riciclato post-consumo
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe B
Contenuto riciclato	Almeno 60% di PET riciclato post-consumo (feltro)
Grado di protezione	IP20

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO