Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Isola acustica · esagono 600 / 800 · ovale 660 / 960

Madrigale



Un'isola sospesa con una sottile cornice luminosa attorno a un pannello piano di tamponamento in feltro, in forma esagonale o ovale. La luce proviene dalla cornice, mentre il pannello in feltro occupa la parte centrale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Esagono (lato 600 o 800 mm) o ovale (larghezza 660 o 960 mm)
- Cornice luminosa attorno a un pannello di tamponamento in feltro
- Diffusore microprismatico
- 3000 o 4000 K; CRI >80 o >90
- Controllo on/off, 1–10 V o DALI

5 COLORI DI FELTRO

Papyrus White · Grigio scuro perla · Giallo miele · Blu Capri · Nero segnale

7150–9400 lm	130–131 lm/W	4	>80 o >90 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università · Ristoranti, caffè e bar

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Madrigale esagono 600 7,7 kg	1214 × 1099 × 60 mm (lato 600)	7150 lm	55 W	130 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · 1–10 V · DALI
Madrigale esagono 800 10 kg	1598 × 1446 × 60 mm (lato 800)	9100 lm	70 W	130 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · 1–10 V · DALI
Madrigale ovale 660 9,3 kg	1860 × 660 × 60 mm	7950 lm	61 W	130 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · 1–10 V · DALI
Madrigale ovale 960	2160 × 960 × 60 mm	9400 lm	72 W	131 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · 1–10 V · DALI

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 o >90 · Sorgente luminosa Cornice luminosa con diffusore microprismatico attorno a un pannello piano di tamponamento in feltro (lumen a 4000 K)

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Rivestimento in feltro acustico; corpo verniciato a polvere
Grado di protezione	IP20
Colore del corpo	Bianco · Nero
Garanzia	Fino a 5 anni

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO