Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Sospensione ad anello · Ø1000 / Ø1500

Serenata



Un sottile anello LED in alluminio in due diametri, a luce diretta o diretta e indiretta combinata. Un inserto in feltro può essere inserito nell'anello per trasformare la sospensione in un assorbitore acustico sospeso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Anelli Ø1000 e Ø1500 mm
- Luce diretta o diretta/indiretta, CRI >90
- 2700, 3000 o 4000 K
- Inserto opzionale in feltro in quattro grigi
- Controllo on/off, DALI o Casambi; sospensione da 3 m, centrale o decentrata

4 COLORI DI FELTRO

Grigio luna · Grigio pietra · Grigio carbone · Nero mezzanotte

Anello bianco o nero; altri colori di verniciatura a polvere su richiesta.

2010–5970 lm	58–59 lm/W	4	>90 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Ristoranti, caffè e bar

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Serenata 1000 · diretto 3,51 kg	Anello Ø1000 mm, profilo 16 × 52 mm	2010 lm	34 W	59 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off (non dimmerabile) · DALI · Casambi
Serenata 1500 · diretto	Anello Ø1500 mm, profilo 16 × 52 mm	3020 lm	52 W	58 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off (non dimmerabile) · DALI · Casambi
Serenata 1000 · diretto/indiretto	Anello Ø1000 mm, profilo 16 × 52 mm	3960 lm	68 W	58 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off (non dimmerabile) · DALI · Casambi
Serenata 1500 · diretto/indiretto	Anello Ø1500 mm, profilo 16 × 52 mm	5970 lm	102 W	59 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off (non dimmerabile) · DALI · Casambi

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >90 · Sorgente luminosa Anello LED con diffusore opale in silicone, fascio 114°; flusso luminoso indicato a 3000 K

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Anello in alluminio; inserto opzionale in feltro PET riciclato da 52 mm
Contenuto riciclato	Inserto: fino al 50% di poliestere riciclato
Grado di protezione	IP20
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016) · Nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO