Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Isola acustica illuminata · Ø1200 / ovale / Ø2400

Sospiro



Una grande isola sospesa a soffitto composta da lamelle in feltro a incastro, con faretti LED inseriti nella griglia. È dimensionata per grandi tavoli e aree aperte dove servono sia luce sia assorbimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rotonda Ø1200, ovale 2400 × 1200 e rotonda XL Ø2400 mm
- 9 o 10 faretti LED con fascio di 40°
- Abbagliamento molto basso: UGR < 10 (rotonda, ovale), < 17 (XL)
- Versione abbinata senza luce: Sospiro Acoustic
- 18 colori di feltro

18 COLORI DI FELTRO

Ghost White · Bisque · Grigio nebbia · Grigio caldo · Grigio freddo · Grigio tenue
Carbone · Nero · Menta pastello · Faded Jade · Foresta · Oliva
Ocra · Peperoncino · Rosé · Lavanda · Oceano · Mezzanotte

3600–4500 lm
Flusso luminoso

56–67 lm/W
Efficienza luminosa

3
versioni

>80 CRI
Resa cromatica

0,45
Coefficiente di assorbimento ponderato αw
Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Ristoranti, caffè e bar · Scuole e università

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Sospiro rotondo 6,4 kg	Ø1200 × 200 mm	3600 lm	54 W	67 lm/W	<10	2700 · 3000 · 4000 K	Taglio di fase (trailing edge)
Sospiro ovale 9,9 kg	2400 × 1200 × 200 mm	4000 lm	60 W	67 lm/W	<10	2700 · 3000 · 4000 K	Taglio di fase (trailing edge)
Sospiro rotondo XL 20,8 kg	Ø2400 × 300 mm	4500 lm	81 W	56 lm/W	<17	2700 · 3000 · 4000 K	Taglio di fase (trailing edge)

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa Faretti LED integrati, fascio 40°: 9 × 400 lm (rotondo), 10 × 400 lm (ovale), 9 × 500 lm (rotondo XL)

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Coefficiente di assorbimento ponderato αw	0,45
Norme di prova	ISO 354

Area di assorbimento equivalente per apparecchio

Sospiro rotondo	1,27 m²
Sospiro ovale	2,5 m²
Sospiro rotondo XL	5,43 m²

Calcolata dal produttore in base alla superficie di feltro (ponderata sul parlato), non misurata sul singolo apparecchio.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro PET (100% poliestere), almeno 60% di PET riciclato post-consumo
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe B
Contenuto riciclato	Almeno 60% di PET riciclato post-consumo (feltro)
Grado di protezione	IP20

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO