Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Baffle con luce lineare · 1510 / 2350 mm

Tempo



Un baffle a soffitto in feltro da 52 mm con una sottile luce LED lineare inserita nel bordo inferiore. Appeso in file a un binario, unisce illuminazione generale e assorbimento acustico in un'unica linea.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezze del baffle 1510 e 2350 mm, altezze 230, 290 o 390 mm
- Luce lineare da 846 mm o 1687 mm, 3000 K, CRI >80
- Classe di assorbimento acustico B
- On/off o DALI tramite alimentazione dal binario
- Classe di reazione al fuoco B-s1,d0

4 COLORI DI FELTRO

Grigio luna · Grigio pietra · Grigio carbone · Nero mezzanotte

1250–2510 lm	125–126 lm/W	3	>80 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università · Negozi e spazi pubblici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Tempo 1510 · luce 846 mm	1510 × 52 mm; altezza 230, 290 o 390 mm	1250 lm	10 W	125 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI
Tempo 2350 · luce 846 mm	2350 × 52 mm; altezza 230, 290 o 390 mm	1250 lm	10 W	125 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI
Tempo 2350 · luce 1687 mm	2350 × 52 mm; altezza 230, 290 o 390 mm	2510 lm	20 W	126 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa Luce LED lineare nera con diffusore opale, inserita in un'apertura sul lato inferiore del baffle

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Classe di assorbimento	B

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro di fibra PET termolegato (100% poliestere, monomateriale)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0 (installato con intercapedine d'aria superiore a 80 mm)
Contenuto riciclato	Fino al 50% di poliestere riciclato, a seconda del colore
Colore del corpo	Luce: nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO