Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Sospensione acustica · Ø1200 · diretta o diretta/indiretta

Tenuto



Un disco in feltro stampato Ø1200 mm che accoglie un grande apparecchio LED centrale per un elevato flusso luminoso. Scegliete la sola luce diretta, oppure diretta/indiretta per illuminare anche il soffitto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Disco in feltro Ø1200 mm con apparecchio Ø585 mm
- Luce diretta o diretta/indiretta
- Diffusore opale o microprismatico
- 2700, 3000 o 4000 K; opzioni tunable white e RGBW
- Controllo on/off, DALI, push-dim o Bluetooth

18 COLORI DI FELTRO

Bianco perla · Beige · Sabbia · Rovere chiaro · Rovere scuro · Marrone cocco
Grigio · Grigio scuro · Nero · Arancione tramonto · Pink Lemonade · Rosso granato
Bordeaux · Verde muschio · Verde foresta · Turchese acqua · Blu granito · Blu profondo

Corpo in altri colori RAL su richiesta.

7100–11000 lm	109–111 lm/W	2	>80 o >90 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università · Ristoranti, caffè e bar

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Tenuto · diretto	Ø1200 × 75 mm; apparecchio Ø585	7100 lm	65 W	109 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Bluetooth
Tenuto · diretto/indiretto	Ø1200 × 75 mm; apparecchio Ø585	11000 lm	99 W	111 lm/W	–	2700 · 3000 · 4000 K	On/off · DALI · Push-dim · Bluetooth

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 o >90 · Sorgente luminosa Apparecchio LED centrale Ø585, diffusore opale o microprismatico (lumen a 4000 K)

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro PET stampato 3D (circa 1500 g/m²); corpo dell'apparecchio in alluminio
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0; ASTM E84 Classe A
Contenuto riciclato	60% PET riciclato (da bottiglie di plastica); riciclabile al 100%
Colore del corpo	Bianco · Grigio · Antracite · Nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO